

Los extintores de polvo químico ABC o multipropósito utilizan un agente especial de fosfato de mono amonio, el cual químicamente aísla los agentes solidos de los fuegos Clase A, suaviza y rompe la reacción en cadena de los fuegos Clase B y a su vez no presenta riesgo de Clase C al operador a no ser conductivo de electricidad.

- **6 Años de garantía**
- **Diseño de presión autocontenida**
- **Válvula totalmente metálica**
- **De facil servicio y labores de Mantenimiento**
- **Etiquetas bilingues**
- **Desarrollado con componentes aprobados y certificados UL**
- **Rango de temperatura de -65F a 120F**



<b>Extintores Polvo Quimico ABC</b>				
<b>Capacidad (Libras)</b>	<b>2.5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>Modelo</b>	<b>SF-2.5</b>	<b>SF-5</b>	<b>SF-10</b>	<b>SF-20</b>
<b>Tipo de descarga</b>	<b>Boquilla</b>	<b>Manguera</b>	<b>Manguera</b>	<b>Manguera</b>
<b>Capacidad de extincion</b>	<b>1A:10B:C</b>	<b>3A:40B:C</b>	<b>4A:80B:C</b>	<b>10A:120B:C</b>
<b>Peso de em-</b>	<b>5.50</b>	<b>9.50</b>	<b>17.50</b>	<b>37.50</b>
<b>Alto</b>	<b>15</b>	<b>15.5</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
<b>Ancho</b>	<b>5.75</b>	<b>7.25</b>	<b>7.75</b>	<b>10</b>
<b>Profundidad</b>	<b>3</b>	<b>4.25</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>Rango de descarga (pies)</b>	<b>9' - 15'</b>	<b>12' - 18'</b>	<b>15' - 21'</b>	<b>15' - 21'</b>
<b>Tiempo de descarga (segundos)</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>35</b>