



Amerex Corporation

ROBUSTO

- 5 Años de Garantía de su Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos
- Todas sus Válvulas de Acero Inoxidable
- Exclusivo Libre de Crevices, Cilindro Soldado
- Probado en Freidoras Comerciales a ANSI / UL 711 Seguro para Uso en Fuegos de Clase C
- Rangos de Clase 2A para cumplir con todos los Requerimientos necesarios Requeridos
- Rango de Temperatura +40°F a 120°F



B260 B262

AMISTOSO AL

- Cargados en la Fabrica
- Grandes Aros de Acero Inoxidable para su halado
- Conexión movediza en la Manguera que le permite a la Boquilla la orientación apropiada para su Uso
- Boquilla Diseñada con un Angulo de 45° para una Fácil Aplicación
- El Agente es Descargado como un Fino Rocío ayuda que la Grasa no Salpique y se Re-encienda Enfriando el Aparato de Cocinar
- Aplicación precisa de Extinción
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe



Aprobado por la
Guarda Costera
B260CG B262CG

OPCIONES

- Abrazaderas aprobadas por la USCG listado de UL en la Etiqueta



DEBERÁ USAR
ABRAZADERA 810CG
(Se Vende Separada)

QUÍMICO HÚMEDO son los mejores extintores portátiles que pueden comprar para los aparatos de cocina de los restaurantes. Cada modelo ha sido aprobado y listado por la UL para ser Clase K específicamente para los peligros de las cocinas de los restaurants estos contienen un agente especial basado en acetato de potasio. Ultimamente se encontró que para aparatos de mas eficiencia pra cocinas y el uso de aceites de base vegetal dictan el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combatir el fuego y efectivo enfriado para combatir estos difíciles fuegos tan calientes. Disponible en dos medidas - 6 litros o 2½ gal. - con un atractivo cilindro de acero inoxidable y su manguera y boquilla de rocío fácil de usar. La capacidad superior de atacar el fuego del Agente Químico Húmido de ponerlo exactamente donde Ud. Apunta no dejando ningún residuo al limpiar. Los Models B260 y B262 son los ideales extintores de fuego "PARA USO EN LA COCINA". Estos Sustituyen los sistemas automáticos de protección existentes con un extra margen de seguridad.

Excelente para el uso en los aparatos de cocina incluyendo parrillas al carbon de Gas

AGENT TYPE	WET CHEMICAL			
DESIGN	HOSE & SPRAY NOZZLE			
MODEL NUMBER	B260	B262	B260CG	B262CG
UL RATING	2A-K		2A-K	
CAPACITY	6 LITER	2.5 GAL.	6 LITER	2.5 GAL.
SHIPPING WT. (LBS.)	22.5	33.5	22.5	33.5
HEIGHT (IN.)	19	24.5	19	24.5
WIDTH (IN.)	9	9	9	9
DEPTH (IN.)	7	7	7	7
RANGE (INITIAL-FT)	10-12	10-12	10-12	10-12
FM APPROVED	YES		YES	
DISCHARGE TIME (SEC.)	53	107	53	107
INCLUDED BRACKET	WALL	WALL	WALL	WALL

Manufacturado y Probado por los
Estándares ANSI/UL
Cumple con los Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS