



Carbon Dioxide

Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX Es una Firma Registrada por ISO
9001-2000

- ★ Cilindros de aluminio que evitan la corrosión
Hasta un 30% mas liviano que el cilindro de acero
- ★ Bajo Magnetismo – El cilindro de aluminio cumple
con muchos de los requisitos necesitados para los
equipos médicos usados en los hospitales
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura -40° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de
Guarda Costas de los Estados Unidos con el
soporte ajustador listado en la etiqueta UL

SPECIFICATIONS	CARBON DIOXIDE			
	5	10	15	20
Size & Capacity (lbs.)	5	10	15	20
Application	Horn	Hose & Horn		
Model Number	322	330	331	332
U/L Rating	5B:C	10B:C	10B:C	10B:C
Shipping Weight (lbs.)	14	28½	37½	50½
Height (in.)	17½	24	30	30
Width (in.)	8½	12	12	13
Depth (Diam. - in.)	5½	7	7	8
Range (ft.)	3-8			
Discharge Time (sec.)	10	10	12½	19
F. M. Approved	Yes			
Standard Bracket	Wall			

BIOXIDO DE CARBONO



El extintor de **Bióxido de Carbono** se descarga como una nube de "nieve" que apaga el fuego al eliminar su oxígeno. Es efectivo para la Clase B de incendios producidos por líquido inflamable y no es conductor de electricidad. El Bióxido de Carbono es un gas limpio, no contaminante.

**Disponible en unidades de 50 y 100 libras
Móviles (con ruedas)**

LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA