

Badger EXTRA Polvo químico seco ABC multipropósito

Portátiles con
presión contenida

POLVO QUÍMICO SECO ABC MULTIPROPÓSITO DE EXTRA

Los extintores Badger Extra tienen funciones de hardware de calidad superior. Ideales para enfrentar la mayoría de los riesgos de incendio que normalmente se encuentran en aplicaciones comerciales, industriales y domésticas.

Los modelos Badger Extra ofrecen conformidad y protección con funciones de calidad superior.

FUNCIONES

- El agente multipropósitos tiene un 90 % de M.A.P.
- Válvulas bañadas en metal cromado
- Manillas y válvulas de acero inoxidable
- Pasadores de seguridad de acero inoxidable que tienen un broche grande con traba
- Cilindro y tubos de sifón internos de acero
- Acoplamientos de manguera enchapados en metal con conector hexagonal
- Mangueras muy resistentes
- Placas de dos piezas fáciles de leer
- Certificado por UL y aprobado por USCG, cumple con los requisitos de DOT
- Prueba hidrostática periódica cada 12 años



MODELO
COMPATIBLE
CON FLUJO
ALTO

Agente	Polvo químico seco ABC multipropósito						
Modelo	B250M	B5M	B5M-B	B10M	B10M-1-HF	B20M	B20M-HF
N/P	23384	23390	23463	23396	21006158	23497	21006160
Capacidad nominal	2,5 lb	5 lb		10 lb		20 lb	
Calificación UL	1-A:10-B:C	3-A:40-B:C		4-A:80-B:C	1-A:20-B:C	6-A:120-B:C	4-A:60-B:C
Material del cilindro	Acero						
Material de la válvula	Enchapado en metal						
Material de la manilla y válvula	Acero inoxidable						
Recarga del impulsor	Nitrógeno						
Presión de funcionamiento	195 @ 70 °F						
Velocidad nominal del flujo del agente	0,31 lb/s	0,39 lb/s		0,51 lb/s	1,13 lb/s	0,75 lb/s	1,18 lb/s
Velocidad nominal de descarga	10-15 pies	12-18 pies	12-18 pies	16-20 pies	10-25 pies	16-20 pies	10-30 pies
Tiempo nominal de descarga	9,5 seg.	14 seg.		22 seg.	11 seg.	28 seg.	20 seg.
Altura (en pulgadas)	14,87	15,25		18,94	19,13	21,13	
Ancho (en pulgadas)	5,5	7,5	7,25	7,75	8,13	9,25	
Profundidad (en pulgadas)	3	4,25		5,25		7,25	
Peso volumétrico	5,8 lb	10,4 lb		18 lb		33 lb	
Aprobación de USCG	Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño I		Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño II		Tipo A Tamaño II Tipo B:C Tamaño III	
Soporte	MB-250 (incluido)	MB-5 (opcional)	MB-5 (incluido)	UB-10 (opcional)		UB-20 (opcional)	

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection no se hace responsable de errores o malentendidos de la información en el presente folleto. Póngase en contacto con Badger Fire Protection o su distribuidor local para obtener ayuda.



Badger Fire Protection